

# JEONIL lapvibrátorok

A JEONIL lapvibrátorok kis tömegű földmunkák tömörítési feladataira, valamint közművek építésénél munkagödörök visszatöltésénél használhatók. Kiegészítő víztartály használatával aszfaltozáshoz, speciális gumilappal kiegészítve viacolor burkolatok tömörítésére is alkalmasak. A gépek meghajtása HONDA GX-160 benzinmotorral történik, ami hosszú élettartamot, és kiváló teljesítményt eredményez. A könnyebb hordozhatósághoz szállítókerék is rendelhető.

## Előnyök:

- Megbízható, hosszú életű Honda motor
- Könnyű indítás
- Erős röpsúlyos kuplung
- Speciális acéllemez talp
- Levehető rezgéscsillapított vezetőkar
- Emelőkeret
- Rendelhető gumilap, hordkerék, víztartály
- Gázszabályzó a vezetőkaron

## A lapvibrátorok főbb műszaki adatai:

Típus	JPC-80 WT	JPC-80 J	JPC-100
Tömeg	80 kg	87 kg	105 kg
Centrifugális erő	16 kN	19 kN	23 kN
Lapszélesség	405 mm	450 mm	500 mm
Laphosszúság	550 mm	550 mm	600 mm
Haladási sebesség:	20-25 m / perc	20-25 m / perc	20-25 m / perc
Rázófrekvencia:	95 Hz	107 Hz	107 Hz
Motor	Honda	Honda	Honda
	GX-160	GX-160	GX-160
Max. fordulatszám:	3600 / perc	3600 / perc	3600 / perc
Max. teljesítmény:	5,5 LE	5,5 LE	5,5 LE

